

Granitkantsten RFF2

Kantsten avsedd i huvudsak för trafikerade miljöer, där RFF står för råhuggen och flammad faskantsten, med topp och botten råhuggen/klippt, front, fas och övre 60mm av baksida flammad och ändrar sågade. Detta utförande lämpar sig väl även när det finns påtaglig risk att däck körs emot kanten. Granitkantsten har hög hållfasthet och lång livslängd, vilket gör den väl lämpad för såväl hårt trafikerade miljöer som för park- och trädgårdsmiljö där slitaget är mindre och kantstenen mera blir en dekoration med en praktisk funktion. Kantstenen levereras i fasta längder mellan 785-1175mm beroende av utförande. Specialmått eller materialval utanför standardsortimentet bestämmer du enkelt tillsammans med S:t Eriks.



Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	Kg/lpm (kg/m)	M ² /förp	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
1100x120x300						95	95				13,2	3762-120000
785x120x300				0,5 m		95	95				9,42	3762-120005
785x120x300				1,0 m		95	95				12,56	3762-120010
1175x120x300				3,0 m		95	95				11,75	3762-120030
1175x120x300				4,5 m		95	95				14,1	3762-120045
1175x120x300				6,0 m		95	95				14,1	3762-120060
1175x120x300				7,5 m		95	95				14,1	3762-120075
1045x120x300				10,0 m		95	95				12,54	3762-120100
1175x120x300				1,5 m		95	95				11,75	3762-120015