

Granitkantsten RFV2

Kantsten avsedd i huvudsak för trafikerade miljöer, där RFV står för råhuggen och flammad vinkelkantsten, med topp och botten råhuggen/klippt, front och övre 60mm av baksida flammad och ändrar sågade. Detta utförande lämpar sig väl även när det finns risk att däck körs emot kanten (vid betydande risk för påkörning rekommenderas fortfarande fasad kantsten). Granitkantsten har hög hållfasthet och lång livslängd, vilket gör den väl lämpad för såväl hårt trafikerade miljöer som för park- och trädgårdsmiljö där slitaget är mindre och kantstenen mera blir en dekoration med en praktisk funktion. Kantstenen levereras i fasta längder mellan 785-1175mm beroende av utförande. Specialmått eller materialval utanför standardsortimentet bestämmer du enkelt tillsammans med S:t Eriks.



Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	Kg/lpm (kg/m)	M ² förp	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
1100x120x300						100		100			13,2	3761-120000
785x120x300				0,5 m		100		100			9,42	3761-120005
785x120x300				1,0 m		100		100			12,56	3761-120010
1175x120x300				1,5 m		100		100			11,75	3761-120015
1175x120x300				3,0 m		100		100			11,75	3761-120030
1175x120x300				4,5 m		100		100			14,1	3761-120045
1175x120x300				6,0 m		100		100			14,1	3761-120060
1175x120x300				7,5 m		100		100			14,1	3761-120075
1045x120x300				10,0 m		100		100			12,54	3761-120100
						100					13,2	3763-120000
785x120x300				0,5 m		100		100			9,42	3763-120005
785x120x300				1,0 m		100		100			12,56	3763-120010
						100					11,75	3763-120015
						100					11,75	3763-120030
						100					14,1	3763-120045
						100					14,1	3763-120060
						100					14,1	3763-120075
						100					12,54	3763-120100