


Koalescensavskiljare

S:t Eriks tekniskt mest avancerade avskiljare. Koalescensavskiljaren som är en klass I-avskiljare är ett måste vid varje biltvätt och bilverkstad där olja och oljerester förekommer. Den finns i olika utföranden med en kapacitet på upp till 50 l/sek. Motsvarande finns även som klass II-avskiljare. Båda kan fås med eller utan automatisk avstängningsanordning och bypasssystem.



Koalescensavskiljare

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m ³	m ³		volym m ³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m ²	insatser	
3	0	1470	2450	0	940	0	0	0	0	0	110	0	4	0		869-4030
6	0	1470	2450	0	950	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-4060
100	1470	2450	0	1220	0	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-4100
150	1940	2570	0	1210	0	0	0	0	0	0	200	0	7,5	0		869-4150
200	2260	2680	0	1710	0	0	0	0	0	0	200	0	8,1	0		869-4200
300	2260	2680	0	1640	0	0	0	0	0	0	250	0	8,1	0		869-4300
500	2800	2810	0	1700	0	0	0	0	0	0	315	0	15,8	0		869-4500

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m ³	m ³		volym m ³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m ²	insatser	
3	0	1470	2450	0	940	0	0	0	0	0	110	0	4	0		869-40301
6	0	1470	2450	0	950	0	0	0	0	0	160	0	4	0		869-40601

Koalescensavskiljare med integrerat sandfång

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m ³	m ³		volym m ³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m ²	insatser	
3	0	1470	2450	0	1740	0,9	0	0	0	0	110	0	4	0		869-7031
6	0	1470	2450	0	1500	0,6	0	0	0	0	160	0	4	0		869-7061
6	0	1710	2500	0	1750	1,2	0	0	0	0	160	0	5,8	0		869-7062
100	1710	2500	0	1870	0	1	0	0	0	0	160	0	5,8	0		869-7101
100	2260	2680	0	1890	0	2	0	0	0	0	160	0	8,1	0		869-7102
150	2260	2680	0	1710	0	1,5	0	0	0	0	200	0	8,1	0		869-7151
150	2260	3180	0	2210	0	3	0	0	0	0	200	0	9,2	0		869-7152
200	2260	3180	0	2360	0	2	0	0	0	0	200	0	9,2	0		869-7201
200	2260	3830	0	3010	0	4	0	0	0	0	200	0	10,9	0		869-7202