


Koalescensavskiljare

S:t Eriks tekniskt mest avancerade avskiljare. Koalescensavskiljaren som är en klass I-avskiljare är ett måste vid varje biltvätt och bilverkstad där olja och oljerester förekommer. Den finns i olika utföranden med en kapacitet på upp till 50 l/sek. Motsvarande finns även som klass II-avskiljare. Båda kan fås med eller utan automatisk avstängningsanordning och bypasssystem.



Koalescensavskiljare

| NSNS | Bygglängd | Bygghöjd | Byggbredd | Bygghöjd | Kapacitet l/s | Slamvolym | Fettvolym | Oljevolym | Effektiv | Anslutning | Dim. in och | Kapacitet | Vikt | Yta | Antal | Artikelnummer |
|------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|------------|-------------|-----------|------|----------------|----------|---------------|
| l/s | L mm | H mm | B mm | h1 mm | Hydraulik | m ³ | m ³ | | volym m ³ | MAX DN | utlopp | l/s | ton | m ² | insatser | |
| 3 | 0 | 1470 | 2450 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | | 869-4030 |
| 6 | 0 | 1470 | 2450 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | | 869-4060 |
| 100 | 1470 | 2450 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | | 869-4100 |
| 150 | 1940 | 2570 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 7,5 | 0 | | 869-4150 |
| 200 | 2260 | 2680 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 8,1 | 0 | | 869-4200 |
| 300 | 2260 | 2680 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 8,1 | 0 | | 869-4300 |
| 500 | 2800 | 2810 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 15,8 | 0 | | 869-4500 |

| NSNS | Bygglängd | Bygghöjd | Byggbredd | Bygghöjd | Kapacitet l/s | Slamvolym | Fettvolym | Oljevolym | Effektiv | Anslutning | Dim. in och | Kapacitet | Vikt | Yta | Antal | Artikelnummer |
|------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|------------|-------------|-----------|------|----------------|----------|---------------|
| l/s | L mm | H mm | B mm | h1 mm | Hydraulik | m ³ | m ³ | | volym m ³ | MAX DN | utlopp | l/s | ton | m ² | insatser | |
| 3 | 0 | 1470 | 2450 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | | 869-40301 |
| 6 | 0 | 1470 | 2450 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | | 869-40601 |

Koalescensavskiljare med integrerat sandfång

| NSNS | Bygglängd | Bygghöjd | Byggbredd | Bygghöjd | Kapacitet l/s | Slamvolym | Fettvolym | Oljevolym | Effektiv | Anslutning | Dim. in och | Kapacitet | Vikt | Yta | Antal | Artikelnummer |
|------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|------------|-------------|-----------|------|----------------|----------|---------------|
| l/s | L mm | H mm | B mm | h1 mm | Hydraulik | m ³ | m ³ | | volym m ³ | MAX DN | utlopp | l/s | ton | m ² | insatser | |
| 3 | 0 | 1470 | 2450 | 0 | 1740 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | | 869-7031 |
| 6 | 0 | 1470 | 2450 | 0 | 1500 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | | 869-7061 |
| 6 | 0 | 1710 | 2500 | 0 | 1750 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5,8 | 0 | | 869-7062 |
| 100 | 1710 | 2500 | 0 | 1870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5,8 | 0 | | 869-7101 |
| 100 | 2260 | 2680 | 0 | 1890 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 8,1 | 0 | | 869-7102 |
| 150 | 2260 | 2680 | 0 | 1710 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 8,1 | 0 | | 869-7151 |
| 150 | 2260 | 3180 | 0 | 2210 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 9,2 | 0 | | 869-7152 |
| 200 | 2260 | 3180 | 0 | 2360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 9,2 | 0 | | 869-7201 |
| 200 | 2260 | 3830 | 0 | 3010 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10,9 | 0 | | 869-7202 |