

L-stöd hörn 5 kN:m2, not - fjäder

Stödmurar är en mångsidig produkt och används ofta vid anläggningar av parker, vägar, lastplatser och lastfickor. Prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar.



Hörn, not - fjäder 5 kN/m2

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	Kg/st (kg)	Yta	Artikelnummer
400	500+500	300	80	500		100	Rollad	7411-040004
600	1000+1000	500	80	500		390	Rollad	7411-060004
1000	1000+1000	900	80	620		540	Rollad	7411-100004
1200	1000+1000	1100	80	1000		670	Rollad	7411-120004
1400	1000+1000	1300	80	1000		750	Rollad	7411-140004
1600	1000+1000	1500	80	1000		930	Rollad	7411-160004
2000	1000+1000	1900	80	1000		1100	Rollad	7411-200004

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	Kg/st (kg)	Yta	Artikelnummer
800	1000+1000	700	80	620		470		7411-080004
1800	1000+1000	1700	80	1000		1020		7411-180004