

## Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.



### KANMAX PG bottendel 400

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
150x370/440	Tillsynsbrunn	250	865-1511
150x370/440	Tillsynsbrunn	250	865-1512
150x370/440	Tillsynsbrunn	250	865-1514
160x370/440	Tillsynsbrunn	250	865-1611
160x370/440	Tillsynsbrunn	250	865-1612
160x370/440	Tillsynsbrunn	250	865-1614
225x370/440	Tillsynsbrunn	240	865-2021
225x370/440	Tillsynsbrunn	220	865-2022
225x370/440	Tillsynsbrunn	210	865-2024
300x550/635	Tillsynsbrunn	460	865-3031

### KANMAX PG bottendel 600

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
225x600/725	Tillsynsbrunn	750	865-6020
225x600/725	Tillsynsbrunn	700	865-6021
225x600/725	Tillsynsbrunn	650	865-6022
300x600/725	Tillsynsbrunn	700	865-6030
300x600/725	Tillsynsbrunn	650	865-6031
300x600/725	Tillsynsbrunn	580	865-6032
400x600/725	Tillsynsbrunn	600	865-6040

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
Ø 600	Tillsynsbrunn	700	865-607390

### Kortrör PG

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
400x250/335	Tillsynsbrunn	72	875-6502
400x375/460	Tillsynsbrunn	108	875-6503

### KANMAX PG överdel

Dimension mm	Typ	Kg/st (kg)	Artikelnummer
600x500	Tillsynsbrunn	232	876-6705